



TIGUA Led è l'evoluzione degli apparecchi di illuminazione a proiezione e sospensione. E' facile da installare e l'investimento è garantito grazie alla qualità del prodotto.

## Illuminazione su misura

Le molteplici soluzioni fotometriche, garantiscono le migliori condizioni visive.



## Compatto e completo

Disponibile con diversi accessori si integra semplicemente nei diversi ambienti anche grazie al design compatto.



## Efficiente e sicuro

Le alette di raffreddamento posteriori e il diffusore in vetro temperato extrachiaro aumentano l'efficienza dell'apparecchio.




## Duraturo


Il lifetime previsto per la proiezione è di 100.000 ore (L80B20), per la sospensione è di 120.000 ore (L80B20). Durante questo periodo non ha bisogno di manutenzione.




Simmetrica  
diffondente




Simmetrica  
concentrante




Asimmetrica  
diffondente



Asimmetrica  
concentrante



Stradale  
larga



## Proiettore



Staffa orientabile  
di serie con tutte le ottiche



Sbraccio parete  
cod. 811914



Collare per palo  
cod. 811912



Testapalo  
cod. 811908

## Semplice, leggero e versatile

Ideale per l'illuminazione di aree commerciali, industriali ed esterne. Soli 6,5 kg: può essere montato rapidamente da una sola persona.



### Luce su misura

Flusso da 4.625 a 27.750 lm

### Solidità strutturale

Pressofuso in lega d'alluminio EN 44300 a basso contenuto di rame con trattamento anticorrosione.


### Massima protezione

Vetro extra-chiaro e nella versione a sospensione anche in policarbonato. Grado di protezione IP66.


Sospensione disponibile con versioni d'**emergenza** 1-3h complete di batteria e inverter.




Diffondente




Media



Concentrante



Ellittica



## Sospensione



Doppia catena di serie con tutte le ottiche



Plafone  
cod. 811916



Palina  
cod. 811920



Doppia catena orientabile  
cod. 811919






Tesata  
cod. 811921






### GLI APPARECCHI PIÙ UTILIZZATI

APPLICAZIONE	DIFFUSORE	VERSIONE	OTTICA	4.625 lm	9.250 lm	13.875 lm	18.500 lm	23.125 lm	27.750 lm
				33W	67 W	99 W	132 W	164 W	196 W
Proiettori									
	VETRO	standard on/off	Simmetrico diffondente		817008	817012	817016	817020	817024
			Simmetrico concentrante		817058	817062	817066	817070	817074
			Asimmetrico diffondente		817108	817112	817116	817120	817124
			Asimmetrico concentrante		817158	817162	817166	817170	817174
			Stradale larga		817208	817212	817216	817220	817224
Sospensioni									
	VETRO	dimmerabile 1-10 V	Diffondente	817304	817308	817312	817316	817320	817324
			Media	817354	817358	817362	817366	817370	817374
			Concentrante	817404	817408	817412	817416	817420	817424
			Ellittica	817454	817458	817462	817466	817470	817474
		*emergenza 1-3 h	Diffondente	817305	817309	817313	817317	817321	817325
			Media	817355	817359	817363	817367	817371	817375
			Concentrante	817405	817409	817413	817417	817421	817425
			Ellittica	817455	817459	817463	817467	817471	817475
	POLICARBONATO	dimmerabile 1-10 V	Diffondente	817504	817508	817512	817516	817520	817524
			Media	817554	817558	817562	817566	817570	817574
			Concentrante	817604	817608	817612	817616	817620	817624
			Ellittica	817654	817658	817662	817666	817670	817674
		*emergenza 1-3 h	Diffondente	817505	817509	817513	817517	817521	817525
			Media	817555	817559	817563	817567	817571	817575
			Concentrante	817605	817609	817613	817617	817621	817625
			Ellittica	817655	817659	817663	817667	817671	817675

Note: i valori indicati presentano tolleranze di +/- 7%.



# TIGUA<sup>Led</sup>

**\*EMERGENZA TIGUA**  
Sospensione disponibile con versioni d'emergenza 1-3h complete di batteria e inverter.

Durata emergenza	Codice Palazzoli
1h	811923
3h	811924



